

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 2/2020

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Norgips CD60 2,6m 0,50 mm

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Element szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi. Kształtowniki NORGIPS CD 60 przeznaczone są do wykonywania szkieletów konstrukcji okładzin ściennych i sufitowych, sufitów podwieszanych i zabudowy poddaszy w systemach suchej zabudowy wewnątrz z płyt gipsowo-kartonowych. Kształtowniki mogą być stosowane w środowiskach o kategoriach korozyjności C1, C2.

3. Producent:

PUNTO PRUSZYŃSKI Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 268, 05-816 Michałowice

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

5. Norma zharmonizowana:

EN 14195:2014

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Zespół Laboratoriów Badawczych, Certyfikat Akredytacji nr AB 023, Raporty z badań NL - 3182/A/05, NL - 0822/00, 02591/13/R26NK, 02591/18/R56NZM,

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na rozciąganie	285 N/mm ²	EN 14195:2014
Reakcja na ogień	AI	
Substancje niebezpieczne	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. W imieniu producenta podpisał(-a):

Grzegorz Skierkowski
Michałowice, 01.01.2020 r.



Punto Pruszyński Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 268
05-816 Michałowice
REGON: 030103716
NIP: 541-00-02-840
tel. 022 753 25 34 (7)