

# WIESZAK OBROTOWY ZE SPRĘŻYNĄ

Wieszak obrotowy ze sprężyną  
do mocowania profili CD 60

**NORGIPS®**



## OPIS PRODUKTU

Wieszak obrotowy ze sprężyną wykonany z blachy o grubości 0,7 mm galwanizowanej. Produkt systemowy należący do grupy akcesoria. Wraz z prętem wieszakowym stanowią kompletny wieszak do sufitów podwieszanych. Element szkieletowej konstrukcji metalowej zgodnie z normą PN-EN 13964:2014-05.

## ZASTOSOWANIE

Zastosowanie we wnętrzach jako element konstrukcji podtrzymującej płytę gipsowo-kartonową. Wieszak obrotowy ze sprężyną do mocowania profili CD 60 (stanowiących konstrukcję krzyżową sufitów podwieszanych) do elementów poziomych np. stropu za pomocą prętów mocujących. Wieszak montowany do profili na zatrzask. Za pomocą wieszaka możliwe jest uzyskanie podwieszenia konstrukcji od 150 mm w przypadku rusztu jednopoziomowego oraz od 180 mm w przypadku rusztu dwupoziomowego.

## PARAMETRY TECHNICZNE

Materiał	DX51D
Nominalna grubość blachy [mm]	0,7
Rodzaj zabezpieczenie korozyjnego	Stal galwanizowana
Trwałość	Klasa B
Reakcja na ogień	A1
Dopuszczalne obciążenie użytkowe [N]	326
Obciążenie niszczące [N]	853



Płyta + Profil + Masa + **Akcesoria** = Rozwiązania NORGIPS

## ZALETY

- **Systemowość.** Przebadany w systemach suchej zabudowy NORGIPS.
- **Bezpieczeństwo użytkowania.** Wykonany z blachy o grubości 0,7 mm.
- **Bezpieczeństwo pożarowe.** Przebadany w systemach ogniochronnych o deklarowej odporności ogniowej.
- **Oznakowanie.** Opisy ułatwiające łatwą identyfikację produktu.



Kompletny wieszak do sufitów podwieszanych NORGIPS:  
**wieszak obrotowy ze sprężyną, pręt mocujący**

## WYMIARY I PAKOWANIE

Opakowanie zbiorcze	Ilość jednostek w opakowaniu [szt.]	Numer GTIN
Karton	100	5907651699773
	50	5905937000220

## WSKAZÓWKI

Wieszak należy przechowywać wewnątrz pomieszczeń. Nie powinien być narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych. Akcesoria należy wykorzystywać zgodnie z zaleceniami producenta oraz wytycznymi projektu. Inne zastosowania należy konsultować z projektantem.

## INFORMACJE DODATKOWE

Norma PN-EN 13964:2014-05 "Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań".

Deklaracje Właściwości Użytkowych: dostępne na stronie [www.norgips.pl](http://www.norgips.pl)

## NORGIPS sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 50,  
02-255 Warszawa  
tel. +48 22 36 96 330

[www.norgips.pl](http://www.norgips.pl)

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty,

zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie pytań prosimy o kontakt z działem technicznym Norgips / reprezentantem Norgips.