

# WIESZAK DWUHAkowy

Wieszak do przedłużania prętów mocujących

**NORGIPS®**



## OPIS PRODUKTU

Wieszak z blachy o grubości 0,8 mm galwanizowanej. Wieszak dwuhakowy do łączenia prętów mocujących podwieszenia w sufitach podwieszanych. Element szkieletowej konstrukcji metalowej zgodnie z normą PN-EN 13964:2014-05.

## ZASTOSOWANIE

Zastosowanie we wnętrzach jako element konstrukcji podtrzymującej płytę gipsowo-kartonową lub w sufitach kasetonowych. Sprężyna stosowana jest do łączenia prętów wieszakowych do podwieszenia konstrukcji sufitów podwieszanych.

## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Materiał                          | DX51D + Z100       |
| Nominalna grubość blachy [mm]     | 0,8                |
| Rodzaj zabezpieczenie korozyjnego | Stal galwanizowana |
| Trwałość                          | Klasa B            |
| Reakcja na ogień                  | A1                 |



Płyta + Profil + Masa + **Akcesoria** = Rozwiązanie NORGIPS

## ZALETY

- **Bezpieczeństwo użytkowania.** Wykonany z blachy o grubości 0,8 mm
- **Oznakowanie.** Opisy ułatwiające łatwą identyfikację produktu.

## WYMIARY I PAKOWANIE

| Opakowanie zbiorcze | Ilość jednostek w opakowaniu<br>[szt.] | Numer<br>GTIN |
|---------------------|----------------------------------------|---------------|
| Karton              | 100                                    | 5907651699780 |

## WSKAZÓWKI

Wieszak należy przechowywać wewnątrz pomieszczeń. Nie powinien być narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych. Akcesoria należy wykorzystywać zgodnie z zaleceniami producenta oraz wytycznymi projektu. Inne zastosowania należy konsultować z projektantem.

## INFORMACJE DODATKOWE

Norma PN-EN 13964:2014-05 "Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań".

Deklaracje Właściwości Użytkowych: dostępne na stronie [www.norgips.pl](http://www.norgips.pl)

## NORGIPS sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 50,  
02-255 Warszawa  
tel. + 48 605 338 181

[www.norgips.pl](http://www.norgips.pl)

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty,

zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie pytań prosimy o kontakt z działem technicznym Norgips / reprezentantem Norgips.