

# WIESZAK ES PLUS

**NORGIPS®**

Wieszak elastyczny ES PLUS do mocowania profili CD 60



## OPIS PRODUKTU

Wieszak wykonany z blachy o grubości 0,8 mm ocynkowanej. Produkt systemowy należący do grupy akcesoria. Element szkieletowej konstrukcji metalowej zgodnie z normą PN-EN 13964:2014-05.

## ZASTOSOWANIE

Zastosowanie we wnętrzach jako element konstrukcji podtrzymującej płytę gipsowo-kartonową. Wieszak elastyczny o podwyższonej wytrzymałości do mocowania profili CD 60. Stosowany w okładzinach ściennych, okładzinach sufitowych, sufitach podwieszanych oraz zabudowie poddaszy. Do łączenia z profilem CD 60 stosuje się 4 blachowkręty Norgips 3,5 x 9,5 mm z końcówką samowiercącą.

## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                      |                |            |
|--------------------------------------|----------------|------------|
| Materiał                             |                | DX51D      |
| Nominalna grubość blachy [mm]        |                | 0,8        |
| Rodzaj zabezpieczenia korozyjnego    |                | Ocynk Z140 |
| Trwałość                             |                | Klasa B    |
| Reakcja na ogień                     |                | A1         |
| Dopuszczalne obciążenie użytkowe [N] | ES PLUS 60/60  | 849        |
|                                      | ES PLUS 60/120 | 849        |
| Obciążenie niszczące [N]             | ES PLUS 60/60  | 2238       |
|                                      | ES PLUS 60/120 | 2238       |



Płyta + Profil + Masa + **Akcesoria** = Rozwiązanie NORGIPS

## ZALETY

- **Systemowość.** Przebadany w systemach suchej zabudowy NORGIPS.
- **Bezpieczeństwo użytkowania.** Wykonany z blachy o grubości 0,8 mm.
- **Bezpieczeństwo pożarowe.** Przebadany w systemach ogniochronnych o deklarowanej odporności ogniowej.
- **Oznakowanie.** Opisy ułatwiające łatwą identyfikację produktu.

## WYMIARY I PAKOWANIE

| Długość<br>[mm] | Opakowanie zbiorcze | Ilość jednostek w opakowaniu<br>[szt.] | Numer<br>GTIN |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------|---------------|
| 60              | Karton              | 50                                     | 5905937000268 |
| 120             | Karton              | 50                                     | 5905937000275 |

## WSKAZÓWKI

Wieszak należy przechowywać wewnątrz pomieszczeń. Nie powinien być narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych. Akcesoria należy wykorzystywać zgodnie z zaleceniami producenta oraz wytycznymi projektu. Inne zastosowania należy konsultować z projektantem.

## WARUNKI WYKONANIA

Montaż rozwiązań suchej zabudowy Norgips należy wykonywać po zakończeniu prac mokrych, po których należy przewietrzyć lub osuszyć pomieszczenie, w taki sposób, aby zredukować wilgotność powietrza.

Instalowanie płyt gipsowo-kartonowych oraz szpachlowanie połączeń należy realizować przy założeniach, że temperatura powietrza w pomieszczeniu nie jest niższa niż +5 °C, a wilgotność powietrza nie przekracza 70%.

## INFORMACJE DODATKOWE

Norma PN-EN 13964:2014-05 "Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań".

Deklaracje Właściwości Użytkowych: dostępne na stronie [www.norgips.pl](http://www.norgips.pl)

## NORGIPS sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 50,  
02-255 Warszawa  
tel. + 48 605 338 181

[www.norgips.pl](http://www.norgips.pl)

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty,

zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie pytań prosimy o kontakt z działem technicznym Norgips / reprezentantem Norgips.