

PRĘT MOCUJĄCY

Pręt wieszakowy do wieszaków ze sprężyną

NORGIPS®



OPIS PRODUKTU

Pręt mocujący do stosowania w sufitach podwieszanych. Montowany do wieszaków obrotowych ze sprężyną. Pręty mogą być przedłużane za pomocą wieszaka dwuhakowego oraz przycinane. Produkt systemowy należący do grupy akcesoria. Element szkieletowej konstrukcji metalowej zgodnie z normą PN-EN 13964:2014-05.

ZASTOSOWANIE

Zastosowanie we wnętrzach jako element konstrukcji podtrzymującej płytę gipsowo-kartonową. Wraz z wieszakiem ze sprężyną stanowią kompletny wieszak do sufitów podwieszanych. Pręt należy mocować do stropu za pomocą odpowiednich łączników mechanicznych dobranych do danego podłoża (stropu). W przypadku systemów z deklarowaną odpornością należy używać łączników stalowych lub z odpowiednim atestem.

PARAMETRY TECHNICZNE

Materiał	Stal
Nominalna średnica pręta [mm]	4
Rodzaj zabezpieczenie korozyjnego	Stal ocynkowana
Trwałość	Klasa B
Reakcja na ogień	A1
Wytrzymałość na rozciąganie [N]	509
Siła zerwania [N]	6215



Płyta + Profil + Masa + **Akcesoria** = Rozwiązanie NORGIPS

ZALETY

- **Systemowość.** Przebadany w systemach suchej zabudowy NORGIPS.
- **Bezpieczeństwo użytkowania.** Wykonany z pręta o średnicy 4 mm.
- **Bezpieczeństwo pożarowe.** Przebadany w systemach ogniochronnych o deklarowej odporności ogniowej.
- **Oznakowanie.** Opisy ułatwiające łatwą identyfikację produktu.



Kompletny wieszak do sufitów podwieszanych NORGIPS:
wieszak obrotowy ze sprężyną, pręt mocujący

WYMIARY I PAKOWANIE

Długość pręta [mm]	Opakowanie zbiorcze	Ilość jednostek w opakowaniu [szt.]	Numer GTIN
250	Karton	100	5907651699568
		50	5905937000305
375	Karton	100	5907651698509
		50	5905937000312
500	Karton	100	5907651699575
		50	5905937000329
750	Karton	100	5907651699582
		50	5905937000336
1000	Karton	100	5907651699599

WSKAZÓWKI

Łącznik należy przechowywać wewnątrz pomieszczeń. Nie powinien być narażony na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych. Akcesoria należy wykorzystywać zgodnie z zaleceniami producenta oraz wytycznymi projektu. Inne zastosowania należy konsultować z projektantem.

INFORMACJE DODATKOWE

Norma PN-EN 13964:2014-05 "Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań".

Deklaracje Właściwości Użytkowych: dostępne na stronie www.norgips.pl

NORGIPS sp. z o.o.

ul. Krakowiaków,
02-255 Warszawa
tel. **+48 22 36 96 330**
www.norgips.pl

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty,

zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie pytań prosimy o kontakt z działem technicznym Norgips / reprezentantem Norgips.