

TAŚMA FIZELINOWA 50 mm

NORGIPS®

Taśma fizelinowa do wzmocnienia połączeń
płyt gipsowo-kartonowych



OPIS PRODUKTU

Taśma fizelinowa o szerokości 50 mm wykonana z włókna szklanego. Produkt systemowy należący do grupy akcesoria.

ZASTOSOWANIE

Zastosowanie wewnątrz pomieszczeń do wzmocnienia połączeń płyt gipsowo-kartonowych w systemach suchej zabudowy. Polecana do wykonania połączeń oryginalnych (podłużnych) jak i ciętych (poprzecznych). Taśmę należy wtapiać w wcześniej naniesioną na połączenie systemową masę konstrukcyjną.

PARAMETRY TECHNICZNE

Materiał	Włóknina szklana
Szerokość [mm]	50
Kolor	Biała
Temperatura montażu [°C]	5 do 40



Płyta + Profil + Masa + **Akcesoria** = Rozwiązanie NORGIPS

ZALETY

- **Bezpieczeństwo pożarowe.** Przebadany w systemach ogniochronnych o deklarowej odporności ogniowej.
- **Oznakowanie taśmy.** Opisy na taśmie ułatwiające łatwą identyfikację produktu.

WSKAZÓWKI

Taśmę należy przechowywać wewnątrz pomieszczeń. Nie powinna być narażona na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych. Akcesoria należy wykorzystywać zgodnie z zaleceniami producenta oraz wytycznymi projektu. Inne zastosowania należy konsultować z projektantem.

WYMIARY I PAKOWANIE

Szerokość [mm]	Długość [m]	Opakowanie zbiorcze	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	Numer GTIN
50	25	Karton	40	5907651699926

WARUNKI WYKONANIA

Montaż rozwiązań suchej zabudowy Norgips należy wykonywać po zakończeniu prac mokrych, po których należy przewietrzyć lub osuszyć pomieszczenie, w taki sposób, aby zredukować wilgotność powietrza.

Instalowanie płyt gipsowo-kartonowych oraz szpachlowanie połączeń należy realizować przy założeniach, że temperatura powietrza w pomieszczeniu nie jest niższa niż +5 °C, a wilgotność powietrza nie przekracza 70%.

NORGIPS sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 50,
02-255 Warszawa
tel. + 48 605 338 181

www.norgips.pl

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty,

zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie pytań prosimy o kontakt z działem technicznym Norgips / reprezentantem Norgips.