

# NORGIPS BETOGRUNT

**NORGIPS®**

Grunt przeznaczony do powierzchni  
niechłonnych wewnątrz budynków



## OPIS PRODUKTU

- Wyrównanie chłonności i poprawa przyczepności przed układaniem:
  - tynków gipsowych
  - tynków cementowowapiennych
  - suchego tynku na plackach z kleju gipsowego
- Powierzchnie pionowe i poziome z betonu lub żelbetu

## ZALETY

- Zwiększa przyczepność podłoża
- Reguluje chłonność powierzchni
- Przepuszczalny dla pary wodnej
- Wysoka odporność na działanie środków alkalicznych
- Wysoka wydajność

## PARAMETRY TECHNICZNE

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Temperatura stosowania      | 5 do 30°C              |
| Zużycie                     | 0,25 kg/m <sup>2</sup> |
| Czas przydatności do użycia | 12 miesięcy            |
| Opakowanie                  | Wiaderko: 15 kg        |

## PRODUKTY POWIĄZANE

| Opak.                                                                               | Nazwa                        | Opis                     | Opak.                                                                               | Nazwa                  | Opis                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <b>NORGIPS BONDING FIX T</b> | Klej gipsowy do płyt g-k |  | <b>NORGIPS TML 240</b> | Tynk gipsowy maszynowy lekki z dodatkiem wypełniaczy |



Płyta + Klej + **Grunt** = Rozwiązanie NORGIPS

Tynk + **Grunt** = Rozwiązanie NORGIPS

## WYMIARY I PAKOWANIE

| Opakowanie<br>(kg) | Ilość na palecie |      | Numer<br>GTIN |
|--------------------|------------------|------|---------------|
|                    | (szt.)           | (kg) |               |
| 15                 | 8                | 120  | 5907651696529 |
| 15                 | 12               | 180  | 5907651696529 |
| 15                 | 24               | 360  | 5907651696529 |

## PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, stabilne, suche, czyste, oczyszczone z kurzu i luźnych cząstek, wolne od oleju oraz innych środków zmniejszających przyczepność.

Trwałe i wodoodporne powłoki malarskie należy zmatowić i oczyścić, zaś powłoki nieodporne na wodę – usunąć.

Podłoże, na które ma być naniesiony Norgips Betogrun, powinno być odpowiednio wysezonowane, zaś jego wilgotność nie może przekraczać 3%.

## GRUNTOWANIE

Podczas nakładania środka gruntującego minimalna temperatura podłoża oraz powietrza w pomieszczeniu nie może być niższa niż +5°C oraz nie powinna przekraczać +30°C.

Grunt można nanosić na podłoże za pomocą wałka lub pędzla. W czasie nakładania należy pamiętać o częstym mieszaniu środka gruntującego w celu utrzymania jego jednorodnej konsystencji i zapobieganiu osiadania piasku na dnie opakowania. Narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac. Zaschnięty środek gruntujący można zmyć za pomocą rozpuszczalnika do żywic syntetycznych lub środka do usuwania farb dyspersyjnych.

Czas schnięcia środka gruntującego Norgips Betogrun jest zależny od chłonności podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza panującej w pomieszczeniu, ale nie jest krótszy niż 12 godzin. Wentylowanie pomieszczenia skraca czas wysychania środka gruntującego, przy czym minimalna temperatura powietrza na zewnątrz pomieszczenia nie może być niższa niż +5°C.

## PRZYGOTOWANIE GRUNTU

Przed rozpoczęciem prac należy dokładnie wymieszać zawartość opakowania. Środek gruntujący Norgips Betogrun nie może być rozcieńczany ani mieszany z innymi materiałami.

## DODATKOWE INFORMACJE

- Wiaderka należy przechowywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz chronić przed bezpośrednim działaniem słońca i wysokich temperatur.
- Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.
- Więcej informacji na [www.norgips.pl](http://www.norgips.pl)

## NORGIPS sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 50,  
02-255 Warszawa  
tel. + 48 605 338 181

[www.norgips.pl](http://www.norgips.pl)

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty,

zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie pytań prosimy o kontakt z działem technicznym Norgips / reprezentantem Norgips.