





NORGIPS®

Extra Finish



- **Najwyższej jakości** gotowa masa szpachlowa
- **Łatwa w aplikacji** na poziome i pionowe powierzchnie
- **Łatwa do szlifowania** i w obróbce
- **Zapewnia idealnie gładkie i równe** powierzchnie



NORGIPS®

Extra Finish



Zobacz
video test
produktu

- **Gotowa masa szpachlowa** do finiszowego wykończenia powierzchni ścian i sufitów
- **Może być stosowana na podłoża mineralne np. płyty g-k, beton, tynki cementowo-wapienne** – płyty gipsowo-kartonowe, tynki oraz inne gładzie
- **Może być aplikowana ręcznie i mechanicznie**
- **Doskonała konsystencja, elastyczność oraz przyczepność** zapewniają wygodę przy nakładaniu i rozprowadzaniu masy
- **Uzyskana powierzchnia jest łatwa do szlifowania** przez 3 do 4 dni po nałożeniu, a następnie bardzo trwała i wytrzymała (po całkowitym wyschnięciu)
- **Pozwala w łatwy sposób uzyskać idealnie gładkie powierzchnie** stanowiące znakomite podłoże do wszelkich prac wykończeniowych (malowanie, tapetowanie itp.)

NORGIPS®

Extra Finish

DODATKOWE INFORMACJE

- Masę szpachlową należy stosować w temperaturach powietrza i podłoża min. +10°C. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze +1°C do +35°C nie narażając produktu na przemarzanie oraz działanie promieni słonecznych. Po krótkotrwałym zamarznięciu rozmrozić produkt w temperaturze pokojowej.
- Czas wysychania masy szpachlowej uzależniony jest od wysokości temperatury i wilgotności panującej w pomieszczeniu (z reguły wynosi do 12 godzin).
- Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.
- Więcej informacji na www.norgips.pl



PARAMETRY TECHNICZNE

Typ	2A zgodnie z EN 13693:2014
Reakcja na ogień	A1 – całkowicie niepalny
Dopuszczalna grubość	0-3 mm nakładane w jednej warstwie
Temperatura stosowania	Min. 13°C
Zużycie	0,10 kg/m ² – szpachlowanie połączeń płyt g-k Norgips 1,5 kg/mm/m ² – całopowierzchniowe szpachlowanie powierzchni
Czas przydatności do użycia	12 miesięcy
Opakowanie	Wiaderka: ■ 5,4 kg (8 lub 48 szt. na palecie) ■ 20 kg (8 lub 32 szt. na palecie), ■ 28 kg (8 lub 33 szt. na palecie)