

Deklaracja właściwości użytkowych

Nr 16/N/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Norgips System UW100 0,60 mm

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Element szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi. Kształtowniki NORGIPS SYSTEM UW100 0,6 mm (UW 100) wykonane z blachy DX51D o grubości nominalnej 0,6 mm +/- 0,06 Z140 przeznaczone są do wykonywania szkieletów konstrukcji ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów podwieszanych w systemach suchej zabudowy wewnątrz z płyt gipsowo-kartonowych. Kształtowniki mogą być stosowane w środowiskach o kategoriach korozyjności C1, C2.

3. Producent:

Norgips Sp. z o.o. 02-634 Warszawa ul. Raławicka 93

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

5. Norma zharmonizowana:

EN 14195:2005, EN 14195:2005/AC:2006

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na rozciąganie	285 N/mm ²	EN 14195:2005 EN 14195:2005/AC:2006
Reakcja na ogień	A1	
Substancje niebezpieczne	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:



Marek Gładysz

Warszawa, dn. 12.01.2021