

KĄTOWNIK 44

Kątownik do profili ościeżnicowych UA 50

NORGIPS®



OPIS PRODUKTU

Kątownik wykonany z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 2,0 mm i szerokościach 44mm.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do mocowania profili ościeżnicowych przy wykonywaniu otwprów drzwiowych w ścianach działowych oraz ścianach osłonowych. Profil montowany za pomocą śrub M8 do profilu oraz łącznikami mechanicznymi do podłoża. Nadają się do wykonywania zabudów wewnątrz pomieszczeń.

PARAMETRY TECHNICZNE

Materiał	DX51D
Nominalna grubość blachy [mm]	2,0
Ocynk	Z140
Kategoria korozyjności	C1, C2
Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm ²]	270 do 500
Reakcja na ogień	A1



Płyta + Profil + Masa + **Akcesoria** = Rozwiązanie NORGIPS

ZALETY

- **Systemowość.** Przebadany w systemach suchej zabudowy NORGIPS.
- **Bezpieczeństwo pożarowe.** Przebadany w systemach ogniochronnych o deklarowej odporności ogniowej.
- **Oznakowanie.** Opisy ułatwiające łatwą identyfikację produktu.

WYMIARY I PAKOWANIE

Opakowanie zbiorcze	Ilość jednostek w opakowaniu [szt.]	Numer GTIN
Karton	48	5907651698417

WSKAZÓWKI

Kątowniki należy wykorzystywać zgodnie z zaleceniami producenta oraz wytycznymi projektu.

Inne zastosowania należy konsultować z projektantem.

INFORMACJE DODATKOWE

Norma: PN-EN 14195:2015 "Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań"

Deklaracje Właściwości Użytkowych: dostępne na stronie www.norgips.pl

NORGIPS sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 50,
02-255 Warszawa
tel. +48 22 36 96 330

www.norgips.pl

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty,

zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie pytań prosimy o kontakt z działem technicznym Norgips / reprezentantem Norgips.