

PROFIL UNIWERSALNY FLEX

Profil uniwersalny

NORGIPS®



OPIS PRODUKTU

Profil uniwersalny wykonany z blachy ocynkowanej o grubości 0,6 mm. Występuje w szerokości 125 mm.

ZASTOSOWANIE

Profil przeznaczony jest do stosowania w narożach wewnętrznych i zewnętrznych w zabudowie poddasza w celu wyeliminowania możliwości powstania spękań i zarysowań. Stosowany wewnątrz pomieszczeń. Umożliwia wykonania dekoracyjnych wielopoziomowych sufitów podwieszanych i okładzin sufitowych oraz ułatwia montaż oświetlenia LED. Dzięki perforacji dwurzędowej umożliwia łatwe wyginanie taśmy.

PARAMETRY TECHNICZNE

Materiał	Blacha ocynkowana
Grubość blachy [mm]	0,6
Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm ²]	Spełnia
Reakcja na ogień	A1



Płyta + **Profil** + Masa + Akcesoria = Rozwiązanie NORGIPS

ZALETY

- **Elastyczność.** Wykonany z blachy perforowanej dwurzędowo.
- **Oznakowanie profili.** Opisy na profilach ułatwiające łatwą identyfikację produktu.

WYMIARY I PAKOWANIE

Długość [m]	Opakowanie zbiorcze [szt.]	Masa jednostki [kg/m]	Numer GTIN
12	3	0,52	

WSKAZÓWKI

Profile należy wykorzystywać zgodnie z zaleceniami producenta oraz wytycznymi projektu. Inne zastosowania należy konsultować z projektantem.

WARUNKI WYKONANIA

Montaż rozwiązań suchej zabudowy Norgips należy wykonywać po zakończeniu prac mokrych, po których należy przewietrzyć lub osuszyć pomieszczenie, w taki sposób, aby zredukować wilgotność powietrza.

Instalowanie płyt gipsowo-kartonowych oraz szpachlowanie połączeń należy realizować przy założeniach, że temperatura powietrza w pomieszczeniu nie jest niższa niż +5 °C, a wilgotność powietrza nie przekracza 70%.

INFORMACJE DODATKOWE

Norma: PN-EN 14353:2017 "Narożniki metalowe i profile specjalne do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi - Definicje, wymagania i metody badań".

Deklaracje Właściwości Użytkowych: dostępne na stronie www.norgips.pl

NORGIPS sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 50,
02-255 Warszawa
tel. + 48 605 338 181

www.norgips.pl

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty,

zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie pytań prosimy o kontakt z działem technicznym Norgips / reprezentantem Norgips.