

## Deklaracja właściwości użytkowych

Nr 23/N/2024

**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**

Norgips UW50 0,50 mm

**2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

Element szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi. Kształtowniki NORGIPS UW50 0,50 mm (UW 50) wykonane z blachy DX51D o grubości nominalnej 0,50 mm +/- 0,06 Z140 przeznaczone są do wykonywania szkieletów konstrukcji ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów podwieszanych w systemach suchej zabudowy wewnątrz z płyt gipsowo-kartonowych. Kształtowniki mogą być stosowane w środowiskach o kategoriach korozyjności C1, C2.

Producent:

**Norgips Sp. z o.o. 02-255 Warszawa ul. Krakowiaków 50**

**3. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**

System 4

**4. Norma zharmonizowana:**

EN 14195:2005, EN 14195:2005/AC:2006

**5. Jednostka lub jednostki notyfikowane:**

Nie dotyczy

**6. Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na rozciąganie	285 N/mm <sup>2</sup>	EN 14195:2005 EN 14195:2005/AC:2006
Reakcja na ogień	A1	
Substancje niebezpieczne	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Marek Gładysz  
Warszawa, dn. 4.11.2024