

BLACHOWKRĘTY NA TAŚMIE

NORGIPS®

Blachowkręty na taśmie fosfatowane do mocowania płyt g-k do profili stalowych



OPIS PRODUKTU

Blachowkręty na taśmie do wiertarek z podajnikiem. Przeznaczone są do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili stalowych z blachy o grubości 0,5 i 0,6 mm. Blachowkręty fosfatowane.

ZASTOSOWANIE

Do stosowania wewnątrz budynków jako mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji systemów suchej zabudowy z profili stalowych. Stosowane w sytemach ścian działowych, okładzin ściennych, ścian osłonowych, sufitów podwieszanych, okładzin sufitowych, zabudów poddaszy oraz innych zabudów. Długość stosowanych wkrętów powinna być większa minimum o 10 mm od grubości poszycia.

PARAMETRY TECHNICZNE


Odporność na korozję	Klasa 24
Rodzaj zabezpieczenia korozyjnego	Fosfatowanie
Typ wkręta	TMN
Reakcja na ogień	A1
Nośność na wyrywanie [N]	≤450
Wytrzymałość na zginanie	Spełnia
Zharmonizowana norma	EN 14566+A1:2012



Płyta + Profil + Masa + **Akcesoria** = Rozwiązanie NORGIPS

Zalety

- **Systemowość.** Przebadany w systemach suchej zabudowy NORGIPS.
- **Szybkość montażu.** Blachowkręty na taśmie do wkrętarek z podajnikami taśmowymi.
- **Zabezpieczenie przed korozją.** Blachowkręty fosfatowane.
- **Bezpieczeństwo pożarowe.** Przebadane w systemach ogniochronnych o deklarowanej odporności ogniowej.




Wymiary i pakowanie

Wymiary [mm]	Rodzaj opakowania	Ilość wkrętów na taśmie [szt.]	Ilość wkrętów w opak. [szt.]	Ilość w opak. zbiorczym [szt.]	Numer GTIN
3,5 x 25	Karton	50	1000	10 000	5907651697717
3,5 x 35	Karton	50	1000	10 000	5907651699889

Wskazówki

Blachowkręty należy przechowywać wewnątrz pomieszczeń. Nie powinien być narażony na bezpośrednie działanie na czynniki atmosferyczne. Należy wykorzystywać zgodnie z zaleceniami producenta oraz wytycznymi projektu. Inne zastosowania należy konsultować z projektantem.



Informacje dodatkowe

Norma: PN-EN 14566+A1:2012 "Łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań"

Deklaracje Właściwości Użytkowych: dostępne na stronie www.norgips.pl

NORGIPS sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 50,
02-255 Warszawa
tel. + 48 605 338 181

www.norgips.pl

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty,

zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie pytań prosimy o kontakt z działem technicznym Norgips / reprezentantem Norgips.