NORGIPS®

Deklaracja właściwości użytkowych

Nr 2/N/2026

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**

Norgips System UD30 0,55 mm

2. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

Element szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi. Kształtowniki NORGIPS SYSTEM UD30 0,55 mm (UD 27/28) wykonane z blachy DX51D o grubości nominalnej 0,55 mm +/- 0,06 Z140 przeznaczone są do wykonywania szkieletów konstrukcji okładzin ściennych i sufitowych, sufitów podwieszanych i zabudowy poddaszy w systemach suchej zabudowy wnętrz z płyt gipsowo-kartonowych. Kształtowniki mogą być stosowane w środowiskach o kategoriach korozyjności C1, C2.

3. **Producent:**

Norgips Sp. z o.o. 02-255 Warszawa ul. Krakowiaków 50

4. **System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**

System 4

5. **Norma zharmonizowana:**

EN 14195:2005, EN 14195:2005/AC:2006

6. **Jednostka lub jednostki notyfikowane:**

Nie dotyczy

7. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na rozciąganie	285 N/mm^2	EN 14195:2005 EN 14195:2005/AC:2006
Reakcja na ogień	A1	
Substancje niebezpieczne	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Rafał Kaczmarczyk

Rafał Kaczmarczyk
Warszawa, dn. 7.04.2026

PP PL

Classified as Internal and General Business