NORGIPS®

# Deklaracja właściwości użytkowych

## Nr 8/N/2026

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**

Norgips System UW100 0,55 mm

2. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

Element szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi. Kształtowniki NORGIPS SYSTEM UW100 0,55 mm (UW 100) wykonane z blachy DX51D o grubości nominalnej 0,55 mm +/- 0,06 Z140 przeznaczone są do wykonywania szkieletów konstrukcji ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów podwieszanych w systemach suchej zabudowy wnętrz z płyt gipsowo-kartonowych. Kształtowniki mogą być stosowane w środowiskach o kategoriach korozyjności C1, C2.

Producent:

**Norgips Sp. z o.o. 02-255 Warszawa ul. Krakowiaków 50**

3. **System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**

System 4

4. **Norma zharmonizowana:**

EN 14195:2005, EN 14195:2005/AC:2006

5. **Jednostka lub jednostki notyfikowane:**

Nie dotyczy

6. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---|---|---|
| Wytrzymałość na rozciąganie | 285 N/mm$^2$ | EN 14195:2005<br>EN 14195:2005/AC:2006 |
| Reakcja na ogień | A1 | |
| Substancje niebezpieczne | NPD | |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Rafał Kaczmarczyk
Warszawa, dn. 7.04.2026

PP PL

Classified as Internal and General Business